

CHIAVE DI CODIFICA

KEY CODE

E		D		M		0		5		0		.		0		3		0		.		G		S	
						ALESAGGIO - BORE (Ø)						CORSA - STROKE (mm)						OPZIONE - OPTION							
						016 - 020 - 025 - 032 040 - 050 - 063						vedere tabelle corse std see std stroke table						senza ammortizzo pneumatico without pneumatic cushioning							
						VERSIONE - VERSION												.W con ammortizzo pneumatico with pneumatic cushioning							
						con boccole in bronzo with bronze bush																			
						S con cuscinetti a ricircolo di sfere with recirculating ball bearings																			
						VERSIONE - VERSION												GUARNIZIONI - SEALS							
						M magnetico magnetic												GS guarnizioni standard standard seals							
						non magnetico non-magnetic																			
						VERSIONE - VERSION																			
						D doppio effetto double acting																			
						SERIE - SERIES																			
						E tubo profilato con cave per sensori profile tube with slots for sensors																			

SERIE

E

ESECUZIONI A RICHIESTA - ON REQUEST

Doppia piastra - Double plate

Stelo prolungato (FB) - Extended rod (FB)

ATEX   II 2GD c T4

FORZE TEORICHE DI TRAZIONE (P=6bar)

THEORETICAL FORCES OF TRACTION (P=6bar)

		Ø	016	020	025	032	040	050	063
EDM	SPINTA THRUST	[N]	121	188	295	483	754	1178	1870
	TRAZIONE TRACTION	[N]	90	141	247	415	686	1057	1750