

CHIAVE DI CODIFICA

KEY CODE

F D M 0 5 0 . 0 3 0 . G S . F .

		ALESAGGIO BORE (Ø)	CORSA STROKE (mm)			OPZIONE - OPTION
		012-016-020-025-032040-050 -063-080-100	vedere tabelle corse std see std stroke tables			CP cerniera posteriore montata hinge rear mounted
VERSIONE - VERSION						
SR	semplice effetto molla anteriore single acting front spring					
SM	semplice effetto magnetico molla anteriore single acting magnetic front spring					
SE	semplice effetto molla posteriore single acting rear spring					
SEM	semplice effetto molla posteriore magnetico single acting magnetic rear spring					
DR	doppio effetto double acting					
DM	doppio effetto magnetico double acting magnetic					
DA	doppio effetto antirotazione double acting anti-rotation					
DMA	doppio effetto magnetico antirotazione double acting magnetic anti-rotation					
DP	doppio effetto stelo passante double acting with double rod					
DMP	doppio effetto magnetico stelo passante double acting magnetic with double rod					
DPA	doppio effetto stelo passante antirotazione double acting anti-rotation with double rod					
DMPA	doppio effetto magnetico stelo passante antirotazione double acting magnetic anti-rotation with double rod					
STELO - ROD						
F femmina female						
GUARNIZIONI - SEALS						
GS guarnizioni standard standard seals						
VR guarnizione stelo per alte temperature high temperature rod seal						
VA tutte le guarnizioni per alte temperature all seals for high temperature						
S seeger inox stainless steel retaining ring						
SERIE - SERIES						
F tubo profilato con cave per sensori tube with slots for sensors						

SERIE

F

ESECUZIONI A RICHIESTA - ON REQUEST

Stelo forato - *Hollow rod*

Stelo prolungato (W) - *Extended rod (W)*

Filetti speciali (se stelo maschio dado stelo non fornito) - *Special thread (if male rod without rod nut)*